



پکیج زمینی P4، P5 و P6
Floor Standing Combi Boiler

از ظرفیت ۲۷,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

- ده سال گارانتی دیگ چدنی
- سازگاری با انواع سیستم‌های گرمایشی
- تأمین همزمان آب گرم بهداشتی و گرمایشی

شوفاعزکار، گرم و ماندگار

این پکیج‌ها دارای دیگ‌های چدنی می‌باشند که به واسطه وجود فین‌های بسیار زیاد در سطح پره‌ها، دارای سطح حرارتی زیادی است. جنس این دیگ‌ها از چدن مخصوص آتشخوار است که مقاومت مناسبی در برابر اکسید شدن و عوامل تاثیرگذار بر سطح دارد.

مقاومت چدن مخصوص در برابر میعنایات حاصل از احتراق - که اسیدی می‌باشند - نیز بالاست و قابل مقایسه با دیگر آبیارهای مرسوم در پکیج‌های خانگی نمی‌باشد.

مقاومت بدن و فشار کار

ضخامت بدن پره‌های پکیج حدوداً ۵ میلی‌متر است و مقاومت مناسبی در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و خوردگی سطحی دارد.

همچنین با توجه به وجود شیر اطمینان ۳ بار در مدارات آب، قبل از نصب این شیر، دیگ چدنی پکیج تا فشار ۶ بار تست می‌گردد؛ همینطور دیگ و متعلقات پکیج طی هر مرحله تولید، کنترل می‌شوند.

گواهی نامه‌های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفاژ کار دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس بوده و پکیج‌های زمینی این شرکت در تمامی مراحل تولید توسط واحد تضمین کیفیت از لحاظ کیفیت تولید و بهره‌وری تست می‌گردند. در صورت نصب و کاربری صحیح پکیج، دیگ چدنی آن به مدت ۱۰ سال و مابقی اجزاء به مدت یک سال تحت ضمانت و گارانتی شرکت صنعتی شوفاژ کار می‌باشد.

نحوه عملکرد پکیج

پکیج‌های زمینی شوفاژ کار درواقع یک موتورخانه کامل کوچک است که برای مصارف گرمایشی و آب‌گرم بهداشتی ویلاها و آپارتمان‌های راحتی پاسخگو و ایده‌آل می‌باشد. این محصول توانایی ارائه گرمایش و آب‌گرم به صورت همزمان را دارا بوده و در زمان تولید آب‌گرم مصرفی، جریان آب‌گرم گرمایشی قطع نمی‌شود. نصب و بهره‌برداری از این محصول راحت بوده و به سادگی در فضاهای کناری ساختمان (بالکن، نورگیر و ...) با تمهدات وینه نصب می‌گردد (نصب در داخل فضای زندگی با توجه به استانداردهای معتبر دنیا توصیه نمی‌شود). سیستم آب‌گرم مصرفی در این پکیج دارای دو نوع متفاوت مخزن‌دار و مبدل دار (فوری) است که مشتری بنا بر نیاز خود می‌تواند هر کدام را سفارش دهد.

در اختلاف دمای ۳۰ درجه سانتی گراد در آب‌گرم مصرفی، دبی خروجی آب‌گرم ۱۰ لیتر بر دقیقه می‌باشد که این میزان در موقوعی که شوفاژ در مدار نیست (مانند تابستان) میزان آب دهی بیشتر از ۲۰ لیتر بر دقیقه خواهد شد.


موارد مصرف و کاربری

پکیج های زمینی شوفاژ کاردر دو نوع کلی کوتاه (با مبدل صفحه ای) و بلند (با منبع کویل دار ۲۰ و ۳۰ لیتری) و در سه مدل ۴، ۵ و ۶ پره جهت نصب در فضاهای خارجی ساختمان ها، ویلاها و ... مناسب می باشند. لازم به ذکر است که طبق قوانین موجود در مقررات ملی ساختمان نصب تجهیزات احتراقی در داخل منزل ممنوع است (بیحث چهاردهم ۱-۲-۹-۱۴ (الف)). این پکیج ها به دلیل قابلیت تولید هم زمان آب گرم بهداشتی و آب گرم شوفاژ پاسخگوی تمامی نیازهای مصرف کنندگان می باشند. مهم: این پکیج همچنین قابل استفاده در سیستم های گرمابش از کف و فن کویل می باشد که البته در این موارد مشتری می بایستی جهت انتخاب و سفارش محصول مناسب با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نماید.


نگهداری و تعمیرات

قطعات و لوازم مصرفی در پکیج های زمینی به دقت انتخاب گردیده است تا در روند بهره برداری، مشتریان محترم بتوانند سریعتر و مطمئن تر دستگاه های معیوب را توسط شبکه گسترده خدمات پس از فروش شوفاژ کار آماده به کار نمایند. در ساخت پکیج از قطعات پیچیده مانند بردهای الکترونیکی و سنسور های خاص استفاده نشده تا در زمان تعمیرات، مشتری زمان زیادی جهت تهیه قطعات از دست ندهد.

مشتریان عزیز در تمامی نقاط ایران، پس از خرید می توانند از شبکه گسترده خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژ کار جهت نصب پکیج زمینی توسط متخصصان آموزش دیده استفاده نمایند.



بعاد پکیج های زمینی کوتاه و بلند
L (P4): 550
L (P5): 600
L (P6): 700



P6	P5	P4	واحد	مشخصه فنی
۵۲/۳۳	۴۱/۸۶	۳۱/۴	kW	ظرفیت حرارتی اسمی
۴۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	kcal/hr	
۱۷۸,۵۸۰	۱۴۲,۸۶۰	۱۰۷,۱۴۵	Btu/hr	
۶	۵	۴	عدد	تعداد پرههای چدنی
	۹۵		%	راندمان
۴/۷۸	۳/۸۲	۲/۸۷	m³/h	میزان مصرف گاز
	۶۰		°C	حداکثر دمای آب گرم مصرف
	LPG / گاز طبیعی		نوع	سوت خور مورد استفاده
۲۵-۸۰	۲۵-۵۵	گراندفوس	نوع	پمپ سیر کولاسیون
شیر گازی ۸۴۳ مادولار دو پلهای سیت ایتالیا			نوع	کنترل کننده گاز
۱		bar		حداقل فشار آب سیستم
۳		bar		حداکثر فشار آب سیستم
۵۵		°C		حداقل دمای آب در گردش سیستم
۹۰		°C		حداکثر دمای آب در گردش سیستم
۸		lit		گنجایش منبع انبساط دستگاه
۱		inch		سایز لوله های رفت و برگشت شوفاژ
۱/۲		inch		سایز لوله های رفت و برگشت آب گرم مصرفی
۱/۲		inch		سایز لوله گاز
۲۲۰		Volt		ولتاژ برق مورد نیاز
۱۵		cm		قطر دور دودکش
۷۰	۶۰	۵۵	cm	عرض پکیج کوتاه
	۶۵		cm	طول پکیج کوتاه
	۸۵		cm	ارتفاع پکیج کوتاه
۷۰	۶۰	۵۵	cm	عرض پکیج بلند
	۶۵		cm	طول پکیج بلند
	۱۲۰		cm	ارتفاع پکیج بلند
۲۰۵	۱۸۰	۱۵۵	kg	وزن پکیج کوتاه
۲۴۵	۲۲۰	۱۹۵	kg	وزن پکیج بلند
۳۰	۲۵	۲۰/۵	lit	حجم آب داخل دیگ
۳۰		۲۰	lit	حجم منبع کوبیدار
۲۰,۰۰۰			kcal/hr	ظرفیت مبدل حرارتی پکیج کوتاه
	۵		bar	فشار تست دیگ چدنی
۱۵/۵	۱۴	۱۲/۵	lit/min	حداکثر دبی آب گرم بهداشتی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$
۱۴	۱۲/۵	۱۱	lit/min	حداکثر دبی آب گرم بهداشتی در $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$
۱۲/۵	۱۱	۹/۵	lit/min	حداکثر دبی آب گرم بهداشتی در $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعرا ری بهار، پلاک ۱۸۰، طبقه اول
تلفن: (۰۲۱) ۴۸۷۳-۸۷۲۷-۸ فکس: (۰۲۱) ۸۸۳۰ ۹۳۲۶