



شوفاژکار
Chauffagekar
Industrial Co.

نصب
رایگان

۲۴ ماه
گارانتی

۶ ماه
ضمانت
تعویض

پکیج های دیواری هوشمند شوفاژکار

COMFORT



FLORENCE



CAPRICE



ELEGANT



کنترل
هوشمند

ویژگیهای پکیج های دیواری هوشمند شوفاژ کار :

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
- دارای سیستم های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی ، ضد گرپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانائی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی

مشخصات فنی پکیج های شوماژ دیواری شوماژکار

مدل الگانت



28FX2	24FX2	واحد	شرح
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۸۰ - ۳۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۴ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ ϕ / دوجداره		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۵	۱۲۰	Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)



مشخصات فنی پکیج‌های شوفاژ دیواری شوفاژ کار

مدل کاپریس

28FC2	24FC2	واحد	شرح آیتم
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن‌دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۳۰ - ۸۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۲ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ / ϕ / کواکسیال		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

مشخصات فنی پکیج های شوماژ دیواری شوماژکار

مدل فلورانس



30FE2	28FE1	24FE2	واحد	شرح آیتم
۳۰	۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محافظه احتراق بسته			—	سیستم خروج گازهای احتراق
۳۵ - ۷۸			°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
۳۰ - ۵۵			°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۳			bar	فشار آب مدار گرمایش
۸			lit	حجم منبع انبساط
۵/۵	۶	۵	m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۷/۲	۱۵/۹	۱۳/۷	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۵ - ۶			bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۵/۵	۳۴/۵	۳۴	kg	وزن خالص
۱/۲			inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴			inch	اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴			inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ Φ / کواکسیال			mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۰		۱۳۰	Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt			—	برق ورودی
۷۰۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰			mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

مشخصات فنی پکیج‌های شوفاژ دیواری شوفاژ کار

مدل کامفورت



40FH2	32FH2	28FH2	24FH2	واحد	شرح آیتم
۴۰	۳۲	۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
فن دار با محفظه احتراق بسته				—	سیستم خروج گازهای احتراق
۸۰				°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰				°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۲ - ۲/۵				bar	فشار آب مدار گرمایش
۶				lit	حجم منبع انبساط
۶				m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۲۰	۱۶	۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۳ - ۶				bar	محدوده فشار آب مصرفی
۴۳	۴۰	۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲				inch	اندازه اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴				inch	اندازه اتصال رفت و برگشت گرمایش
۳/۴				inch	اندازه اتصال لوله گاز
۱۰۰ - Φ ۶۰ / کواکسیال				mm	قطر و نوع دودکش
۱۴۵		۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt				—	برق ورودی
۸۰۰×۴۶۰×۳۳۰	۷۶۰×۴۳۰×۳۲۰		۷۲۰×۴۰۰×۳۰۰	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)



شوا فآگار، گرم و ماندگار

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعراى بهار، پلاک ۱۸۰، طبقه اول
تلفن: ۴۸۷۳ (۰۲۱) ۸۸۳۰ ۹۳۲۷-۸ فکس: ۸۸۳۰ ۹۳۲۶ (۰۲۱)

